




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10



skala 1:10



skala 1:10



- ④ Kostka betonowa, gr. 8 cm
- ⑤ Podsypka cementowo–piaskowa; gr. 3–5 cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązane C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm

- ① Warstwa ścierna – AC 11 S 50/70, gr. 4 cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązane C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 15 cm

- ① Warstwa ścierna – AC 11 S 50/70, gr. 4cm
- ② Warstwa wiążąca – AC 11 W 50/70, gr. 4cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3; 0/31,5; stab. mech. gr. 20 cm

<div> <div> TRIAKTRISA Biuro inżynierii drogowej </div> </div>		Robert Paciorek Biuro: ul. Mieszka I 39/46 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 503 77 55 00 robert.paciorek@o2.pl		
projekt wykonawczy		Skala 1:10	Rys. nr 2-1	
Treść:		Szczegóły konstrukcji, przekroje		
Objekt:		Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa		
Autorzy opracowania		Podpis	Nr upr.	Data
Opracował	mgr inż. M. Tarko			02.06.2018
Projektował	mgr inż. R. Paciorek		LBS/0065/PWOD/08 upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	02.06.2018