

Gorzów Wielkopolski, dnia 12.11.2020 r.

(oznaczenie organu
wydającego zaświadczenie)

Wójt Gminy Kłodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa

Nasz znak: BA.6743.1.526.2020

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w związku z art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

**zaświadcza się, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
do realizacji robót budowlanych,**

w zakresie określonym w zgłoszeniu z dnia 03.11.2020 r., obejmującym zamiar rozpoczęcia robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi – ul. Polnej, nawierzchni drogi z kruszywa, na długości 2387,71 mb, wraz z budową kanału technologicznego telekomunikacyjnego, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr ewid. 186 i 208, w obrębie ewid. 8 – Wojcieszycy, gm. Kłodawa, dokonanych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24 i ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Z up. STAROSTY

Małgorzata Ludniewska
WICESTAROSTA

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Pouczenie:

1. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych objętych zgłoszeniem zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP,
2. Wydane zaświadczenie w oparciu o art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Na realizację robót budowlanych w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia należy uzyskać uzgodnienie z właścicielem sieci,
5. Po zrealizowaniu robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do aktualizacji zasobów ewidencji geodezyjnej dotyczących przedmiotowych działek.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie pobiera się opłaty skarbowej, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546 ze zm.).

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
2. Aa

Do wiadomości:

1. PINB w Gorzowie Wlkp., ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Klauzula informacyjna dotycząca administrowania danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorzowski. Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, w tym w celu załatwienia składanych przez Panią/Pana wniosków, ~~po~~~~dań~~, ~~skarg~~, oraz wydania decyzji administracyjnej w określonym przedmiocie. Ma Pani/Pan m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan na stronie <http://bip.powiatgorzowski.pl> w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH „HYDROGSAN”
UL. KRAŃCOWA 20
66-400 GORZÓW WLKP.

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA
W WOJCIESZYCACH GMINA KŁODAWA

STAROSTWO POWIATOWE

W Gorzowie Wlkp.
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 GORZÓW WLKP.
(14)

Dokumentacja stanowi załącznik

do zgłoszenia z dnia... 03.11.2020
znak: 3A.G43.1.526.2020

z up. STAROSTY

Małgorzata Ludniewska
WICESTAROSTA

INWESTOR:

GMINA KŁODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KŁODAWA

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

Działki nr 186, 208 obręb 08 Wojcieszyce
Jednostka ewidencyjna 080104_02 Kłodawa

KAT. OBIEKTU :

XXV

PROJEKTANT:

MGR INŻ. BOLESŁAW HASZTO
UPRAWNIENIA NR: 106/94Gw
do projektowania w branży
konstrukcyjno - inżynierskiej



ZAWARTOŚĆ
OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI
ZAŁĄCZNIKI

Egz. Nr 1

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. Podstawa opracowania | 2 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | 2 |
| 2.1 Przedmiot inwestycji | 2 |
| 2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu | 3 |
| 2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu | 3 |
| 2.4 Dane informacyjne o wpisie terenu do rejestru zabytków | 4 |
| 2.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej | 4 |
| 3. Inwestor | 4 |
| 4. Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich | 4 |
| 5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. | 5 |
| 6. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko | 5 |
| Informacje dotyczące BiOZ na budowie | 7 |
| Oświadczenie projektanta | 10 |
| Załączniki: | |
| 1. Zaświadczenie LOIIB Nr LBS/WM/2500/01 | 11 |
| 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 106/94/Gw | 12 |
| 3. Licencja mapy cyfrowej nr GK.6642.1.3022.2019_0801_GL0 | 13 |
| 4. Wypis z rejestru gruntów | 14 |

WYKAZ RYSUNKÓW

| | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Mapa poglądowa w skali 1:10000 | - rys. nr 1 | str. 16 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu ul. Polna w m. Wojcieszyce w skali 1:500 | - rys. nr 2.1-2.5 | str.17 |
| 3. Przekrój konstrukcyjny ul. Polnej w m. Wojcieszyce w skali 1:50 | - rys. nr 3 | str. 22 |
| 4. Mijanka drogowa w skali 1:25 | - rys. nr 4 | str. 23 |

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycy gmina Kłodawa.

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Urzędu Gminy w Kłodawie.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500.
- Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚNiL – Warszawa 1998 r.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1202 z późniejszymi zmianami) .
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2068).
- Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 , poz. 1205 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
- C. Koźmiński, M. Czarnecka, W. Górka – Opady atmosferyczne na terenie woj. Gorzowskiego – Akademia Rolnicza w Szczecinie,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).
- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17 września 2002 r.),

2.0. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycy gmina Kłodawa .

Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w m. Wojcieszycy gmina Kłodawa położona jest na działkach nr 186 i 208 obręb-08 Wojcieszycy. Jednostka ewidencyjna 080104_2 Kłodawa.

Przebudowywana droga stanowi istniejącą przedwojenną arterię komunikacyjną, z czasów niemieckich oraz do lat 60, stanowiącą niezabudowaną, obsadzoną drzewami drogę

gruntową, prowadzącą od dzisiejszej ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. w stronę Wojcieszyc i kończącą się na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Wspólnej. Dla zilustrowania załączono do niniejszego projektu mapy archiwalne (sztuk 2) w tym mapę sztabową z 1939 roku z naniesionym przebiegiem drogi.

Droga na przestrzeni lat podlegała pracom związanym z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych, poprzez prace konserwacyjne polegające między innymi na uzupełnianiu nawierzchni materiałem kruszywowym. Na drodze wykonywane były corocznie prace w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg gruntowych. Ostatecznie droga posiada obecnie nawierzchnię kruszywową – ulepszoną oraz gruntową – ulepszoną gruzem betonowym.

Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne, prace sprzętem zmechanizowanym. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicę działek objętych wnioskiem.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica Polna w Wojcieszycach

Istniejąca nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa jest kruszywową - ulepszona oraz gruntową – ulepszoną o szerokości ok. 3.50 m i długości około 2390 m.

Stan techniczny drogi gminnej stwarza zagrożenie w dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych a także utrudnia dojazd do poszczególnych zabudowań.

Pas drogowy ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną.

Uzbrojenie terenu stanowią:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz ze studniami rewizyjnymi,
- przewody wodociągowe z armaturą techniczną,
- przewody gazowe z armaturą techniczną,
- przewody telekomunikacyjne z infrastrukturą teletechniczną,
- przewody energetyczne podziemne i linie energetyczne napowietrzne.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę techniczną umieszczonych w strefie robót drogowych.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Warunki geologiczne

Ze względu na charakter podłoża budowlanego oraz ze względu na charakter projektowanego obiektu problem zakwalifikowano do **I Kategorii Geotechnicznej** (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki **gruntowe proste** - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nie obejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa położonej na działkach nr **186 i 208** obręb-08 Wojcieszycie w poniżej podanym zakresie:

Długość odcinka drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa objętego przebudową nawierzchni wynosi **2387,71m**. Szerokość jezdni ulicy Polnej wynosi **3,50 m**. Szerokość przejazdów gospodarczych z drogi gminnej do granicy działki drogowej wynosi **3,50 m**.

Na odcinku drogi gminnej - ulica Polna w Wojcieszycach zaplanowano budowę 6 mijanek drogowych.

Wymiary mijanki drogowej:

- długość najazdu - 21m,
- długość peronu - 23m,
- długość wyjazdu - 15m,
- szerokość mijanki - 3,50m.

Dojazd na ulicę Polną z ulicy Wspólnej w Wojcieszycach (droga powiatowa P1404F) .

Jezdnia drogi gminnej w m. Wojcieszycie o nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej:

- podbudowa z tłucznia betonowego o granulacji 0/63 mm i gr. 20 cm po zawałowaniu.
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego granitowego o granulacji 0/31 mm zaklinowana miałem granitowym #0/5 mm o gr. 6 cm po zawałowaniu.

Przekroje konstrukcyjne przebudowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej nawierzchni i dojazdów gospodarczych.

- Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej jezdni wynosi **8357,00 m²**.
- Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej przejazdów gospodarczych wynosi **45,80 m²**.
- Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej mijanek drogowych wynosi **861,00 m²**.
- Łączna powierzchnia zabudowy nawierzchnią tłuczniową wynosi **9263,80 m²**.
- Powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi **2460,00 m²**.
- Łączna powierzchnia zabudowy nawierzchnią tłuczniową wraz z utwardzonymi poboczami o nawierzchni żwirowej wynosi **11723,80 m²**.

Pobocza drogowe o nawierzchni żwirowej o szerokości 2x75 cm i spadku 8%.

Powierzchnia poboczy utwardzonych mieszanką żwirową o grubości 6 cm po zagęszczeniu.

Spadek jezdni na odcinkach prostych, daszkowy 3% w kierunku poboczy.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe na pobocza żwirowe.

2.4. Dane informujące o wpisaniu terenu do rejestru zabytków

Teren ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa na którym planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Teren ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa na którym planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

3.0 Inwestor.

Inwestorem przebudowy nawierzchni ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa jest:

Gmina Kłodawa ; ul. Gorzowska 403 ; 66-415 Kłodawa .

4.0 Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich.

Wykonywanie robót drogowych nie może utrudniać dostępu do nieruchomości na której są prowadzone roboty związane z przebudową nawierzchni , a także na posesjach sąsiednich . Należy powiadomić właścicieli posesji przed wejściem z robotami na ich teren. Wykonawca robót zapewni tymczasowe dojazdy do nieruchomości sąsiednich . Realizacja budowy nie może wywoływać uciążliwości poprzez : hałas , wibracje , zakłócenia energetyczne oraz powodować zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby .

Roboty drogowe nie mogą pozbawić osób trzecich:

- dostępu do dróg publicznych ,
- możliwości korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności.
- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.0 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Pas drogowy ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa nie jest wpisany do rejestru zabytków , jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje przedmiot , co do którego istnieje przypuszczenie iż jest zabytkiem , jest zobowiązany:

- wstrzymać wszelkie roboty budowlane mogące uszkodzić , lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Kłodawy.

W przypadku dokonania odkrycia kopalnych roślin lub zwierząt , należy powiadomić niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska a jeśli nie jest to możliwe Wójta gminy Kłodawa (art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. poz. 880).

6.0 Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

Teren ulicy Polnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa nie znajduje się w obszarze NATURA 2000 ani na obszarach objętych ustawową ochroną przyrody.

Użytkowanie drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa nie powinno przekraczać standardów emisyjnych, co wynika z art. 141 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzania ścieków

Przewiduje się, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane z jezdni drogi gminnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa na pobocza drogowe konstrukcji zwirowej spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 r.), a mianowicie:

- wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych

Nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń gazowych podczas prowadzenia robót związanych z przebudową nawierzchni drogowych.

Ze względu na klasę drogi (droga dojazdowa , osiedlowa) nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady powstające podczas budowy nawierzchni będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wg gminnego programu gospodarki odpadami.

d) emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania

Emisja hałasu oraz wibracji może wystąpić tylko w czasie prowadzenia robót drogowych. Teren objęty przebudową nawierzchni drogi gminnej w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa jest częściowo zabudowany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 120 poz. 826) w terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego , oraz na terenach zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hałasu wynosi 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej.

Emisja promieniowania nie występuje.

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi , w tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na terenie objętym przebudową nawierzchni drogowej i poboczy gruntowych.

Powierzchnia działek zostanie zrekultywowana po wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Wojcieszycie Kłodawa

Odtworzone do stanu pierwotnego zostaną powierzchnie dojazdów do zabudowań gospodarczych na których prowadzono roboty drogowe .

Zastosowana technologia materiałowa i wykonawcza eliminuje do minimum wpływ na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejące obiekty budowlane.

Zastosować takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które powodują , że eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem , do którego prowadzący inwestycję ma tytuł prawny.

Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską , nie jest narażony na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym.

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się , że planowane przedsięwzięcie **nie powinno negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000.**


Kanał technologiczny (telekomunikacyjny).

W ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszyce gmina Kłodawa planuje się uzupełnienie planu zagospodarowania terenu o przebieg trasy kanału technologicznego - telekomunikacyjnego

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - ULICA POLNA W WOJCIESZYCACH GMINA KŁODAWA

| | |
|----------------------|--|
| INWESTOR: | GMINA KŁODAWA UL. GORZOWSKA 40 66-415 KŁODAWA |
| ADRES BUDOWY: | Działki nr 186 , 208 obręb 08 Wojcieszyce Jednostka ewidencyjna 080104_02 Kłodawa |

| | | |
|--------------------|---|---|
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. BOLESŁAW HASZTO UL. KRAŃCOWA 20 66-400 GORZÓW WLKP. UPRAWNIENIA NR: 106/94/Gw |  |
|--------------------|---|---|

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| SPIS ZAWARTOŚCI: | PLAN BioZ | Egz.2 |
|-------------------------|-----------|--------------|

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ NA BUDOWIE

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna
w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa.**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy,
- roboty pomiarowe geodezyjne na odcinku ulicy Polnej w m. Wojcieszycie o długości 2388 m.
- wykonanie koryta drogowego gr. 20 cm na powierzchni 9263,80 m²,
- wywóz gruntu z koryta na odl. 1 km - 1852,76 m³
- profilowanie podłoża na powierzchni 2460 m²,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej betonowej stabilizowanej mechanicznie warstwą gr. 20 cm na powierzchni 9263,80 m²,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej kamiennej stabilizowanej mechanicznie warstwą gr. 6 cm na powierzchni 9263,80 m²,
- żwirowanie poboczy warstwą gr. 6 cm na powierzchni 2460 m²,
- uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Uzbrojenie terenu stanowią:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz ze studniami rewizyjnymi,
- przewody wodociągowe z armaturą techniczną,
- przewody gazowe z armaturą techniczną,
- przewody telekomunikacyjne z infrastrukturą teletechniczną,
- przewody energetyczne podziemne i linie energetyczne napowietrzne.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robót w pobliżu przewodów infrastruktury technicznej.

4. Zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót budowlanych

- Zabezpieczenie urządzeń obcych.
- Zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas transportu materiałów budowlanych i rozbiórkowych wg zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Roboty rozbiórkowe i budowlano - montażowe drogowe powinny być wykonywane przez pracowników uprawnionych,
- Pracownicy powinni być przeszkoleni z przepisów bhp (powinni posiadać ważne zaświadczenie odbycia szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem)
- Prowadzenie przez kierownika budowy instruktażu stanowiskowego przed wykonaniem poszczególnych robót,

- Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych z 06 lutego 2003 r.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych,
- Wyznaczenie stref ochronnych wokół miejsc niebezpiecznych ,
- Zabezpieczenie miejsc rozbiórkowych
- Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych ,
- Ustalenie znaków i sygnałów oznajmiających zagrożenie,
- W wypadku zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą poza strefę zagrożenia.

„Strefę niebezpieczną „ rozumie się przez to miejsce na terenie budowy , w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: przenośne ogrodzenia, poręcz, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Kanał technologiczny (telekomunikacyjny).

W ramach przebudowy nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w m. Wojcieszycie gmina Kłodawa planuje się uzupełnienie planu zagospodarowania terenu o przebieg trasy kanału technologicznego - telekomunikacyjnego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA


Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 – z późniejszymi zmianami); oświadczam, że projekt budowlany:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulica Polna w Wojcieszycach


został sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Bolesław Haszto

*uprawnienia projektowe w specjalności
konstrukcyjno - inżynierskiej nr 106/94/Gw*



.....
podpis



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9VW-SKA-XZP *

Pan Bolesław Haszto o numerze ewidencyjnym LBS/WM/2500/01

adres zamieszkania ul. Krańcowa 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWODZKI
w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 30.12.1994 r.

Nr ewid. 106/94/Gw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz. 46) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 69 poz. 299) stwierdza się, że:

Pan(i).....BOLESŁAW HASZTO - mgr inż. melioracji wodnych.....

urodzony(a) dnia 29.01.1948..... wWrocławiu.....

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót.....

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej.....

w zakresie ...dróg i nawierzchni lotniskowych.....

oraz jest upoważniony(a) do:

- 1) sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i mostów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
- 2) na podstawie §5 ust.2 §7 cytowanego rozporządzenia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg i nawierzchni lotniskowych, typowych przepustów i mostów - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.



Z up. WOJEWODY
mgr inż. Jan Maria Mycha
Dzielnictwo Wydziału
Gospodarki przestrzennej



Licencja nr

GK.6642.1.3022.2019_0801_CL0

1. Nazwa organu wydającego licencję: Starosta Gorzowski
2. Licencjobiorca: Gmina Kłodawa

Gorzowska 40
66-415 Kłodawa

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

| Lp | Nazwa materiału | Identyfikator zasobu | Data wykonania kopii | Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja |
|----|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej | P.0801.1999.363 | 2019-10-30 | Wojcieszyce, dz. ewid. 186, 208 |

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu:

dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

podpis organu lub upoważnionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

- 1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację licencji:
558ec6d0-c472-4df1-9f1d-f70729c6b57c
- 2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1:
<http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>
- 3) data, godzina, minuta i sekunda w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2019-10-30 13:12:36
- 4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej
- 5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o której mowa w pkt 2 wpisać identyfikator o którym mowa w pkt 1 i nacisnąć przycisk Weryfikuj

Starosta Gorzowski
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 GORZÓW WLKP.

Województwo : lubuskie

Powiat : gorzowski

Jednostka ewidencyjna : KŁODAWA

Obręb : 080104_2 · 0008 WOJCIESZYCE

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.3017.2019

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2019-11-18

Jednostka rejestrowa : G.382

| Lp | Podmiot ewidencyjny | Charakter własności / władania | Udział |
|----|---|--|--------|
| 1 | GMINA KŁODAWA GORZOWSKA 40; 66-415 KŁODAWA; | Własność | 1/1 |
| 2 | WÓJT GMINY KŁODAWA GORZOWSKA 40; 66-415 KŁODAWA; | Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi | 1/1 |

| Nr działki | Ark. | Położenie działki | Opis użytku | Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac. | Pow. użytku [ha] | Pow. działki [ha] | Nr KW lub inny dokument własności |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------|--|------------------------|-------------------------|---|
| 208 | | WOJCIESZYCE | drogi | dr | 1.45 | 1.45 | GW1G/00047615/9 |
| Id działki: 080104_2.0008.208 | | | | Wartość gruntów: | | | |
| Rejon statystyczny: 221442 | | | | | | | |

Razem powierzchnia działek :

1.45 ha

Słownie : jeden ha. czterdzieści pięć ar.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2019-11-18

Niewypełnione pola wypisu stanowią o braku tych danych
ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków



Dokument niniejszy jest
przeznaczony do dokonywania
wpisu w księdze wieczystej.

Z up. STAROSTY

Bernadeta Mielczarek
Geodeta w Wydziale
Geodezji i Kartografii

imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
data złożenia podpisu

Sporządził : Bernadeta Mielczarek

Starosta Gorzowski
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 GORZÓW WLKP.

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.3017.2019

Województwo : lubuskie
Powiat : gorzowski
Jednostka ewidencyjna : KŁODAWA
Obręb : 080104_2 . 0008 WOJCIESZYCE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2019-11-18

Jednostka rejestrowa : G.147

| Lp | Podmiot ewidencyjny | Charakter własności / władania | Udział |
|----|---|---|--------|
| 1 | SKARB PAŃSTWA | Własność | 1/1 |
| 2 | STAROSTA GORZOWSKI JÓZEFA PANKIEWICZA 5-7; 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI; | Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi | 1/1 |

| Nr działki | Ark. | Położenie działki | Opis użytku | Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac. | Pow. użytku [ha] | Pow. działki [ha] | Nr KW lub inny dokument własności |
|-------------------------------|------|-------------------|-------------|---|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 186 | | WOJCIESZYCE | drogi | dr | 1.54 | 1.54 | GW1G/00104362/8 |
| Id działki: 080104_2.0008.186 | | | | Wartość gruntów: Rejon statystyczny: 221442 | | | |

Razem powierzchnia działek : 1.54 ha

Słownie : jeden ha. pięćdziesiąt cztery ar.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2019-11-18

Niewypełnione pola wypisu stanowią o braku tych danych ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

z up. STAROSTY
Bernadeta Mielczarek
Geodeta w Wydziale
Geodezji i Kartografii

.....
imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
data złożenia podpisu

Sporządził : Bernadeta Mielczarek

