

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT								
WYMIAR(cm)	690 x 260	690 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260	200 x 260
PRZEDSZKOLE ILOŚĆ	4	3	-	-	-	-	-	-
ŻŁOBEK ILOŚĆ	1	1	-	-	-	-	-	-
CZ.WSPÓLNE ILOŚĆ	-	-	1	3	1	1	1	1
RAZEM ILOŚĆ	5	4	1	3	1	1	1	1
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - zaopatrzenie w rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie montowane w grubości ocieplenia - izolacyjność termiczna ślusarki okiennej $U_{max}=0,9W/(m^2K)$ - wylitna wraz z klamkami w kolorach: RAL 7016 mat na zewnątrz oraz białym od wewnątrz - zastosować szyby dwustronnie bezpieczne - skrzydła otwierane z poziomu posadzki z zabezpieczeniem na przycisk 							

OZNACZENIE	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23A	O23B	O24	O25
SCHEMAT																		
WYMIAR(cm)	230 x 260	230 x 260	250 x 70	250 x 70	70 x 70	60 x 130	80 x 130	90 x 170	120 x 170	130 x 170	140 x 170	160 x 170	106 x 260	114 x 230	φ 35	φ 55	78 x 140	86 x 87
PRZEDSZKOLE ILOŚĆ	1	1	3	2	1	-	1	1	-	8	-	1	1	12	3	8	-	-
ŻŁOBEK ILOŚĆ	-	-	1	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-
CZ.WSPÓLNE ILOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	1	1
RAZEM ILOŚĆ	1	1	4	2	1	2	1	1	5	8	4	1	1	12	4	14	1	1
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - Izolacyjność termiczna okien $U_{max}=0,9W/(m^2K)$ - okno wraz z klamkami w kolorach: RAL 7016 mat na zewnątrz, biały od wewnątrz - okno wyposażone w klamkę z przyciskiem zabezpieczającym 		<ul style="list-style-type: none"> - Izolacyjność termiczna okien $U_{max}=0,9W/(m^2K)$ - okno wraz z klamkami w kolorach: RAL 7016 mat na zewnątrz, biały od wewnątrz - okno wyposażone w klamkę z przyciskiem zabezpieczającym 		<ul style="list-style-type: none"> - Izolacyjność termiczna $U_{max}=0,9W/m^2K$ - okno z klamką w kolorach: RAL7016 na zewnątrz, biały od wewnątrz - okno wyposażone w nawierzchnię higrosterowalną o przepływie powietrza 30m³ - okno wyposażone w klamkę z przyciskiem zabezpieczającym 		<ul style="list-style-type: none"> - Izolacyjność termiczna okien $U_{max}=0,9W/(m^2K)$ - okno wraz z klamkami w kolorach: RAL 7016 mat na zewnątrz, biały od wewnątrz - okno wyposażone w klamkę z przyciskiem zabezpieczającym 		<ul style="list-style-type: none"> - zespolone stałe dwa okna połaciowe - Izolacyjność termiczna $U_{max}=1,1W/(m^2K)$ - okna kolorze białym - okno wyposażone w rolety zaciemniające w kolorze białym zasilane elektrycznie 		<ul style="list-style-type: none"> -świetliki rurowe z kopułą i gładką rurą światłotonową oraz rozpraszaczem i ramą sufitową 		<ul style="list-style-type: none"> -okno połaciowe termizolacyjne do dachu uszczelniającym -wylaz z kolnierzem uszczelniającym 		<ul style="list-style-type: none"> -wylaz do dachu płaskiego -wylaz z kolnierzem uszczelniającym 			

STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA

OZNACZENIE	OW1
SCHEMAT	
WYMIAR(cm)	120 x 100
PRZEDSZKOLE ILOŚĆ	1
ŻŁOBEK ILOŚĆ	-
CZ.WSPÓLNE ILOŚĆ	1
RAZEM ILOŚĆ	2
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - okno podawcze podnoszone - ramy w kolorze białym - szyba bezpieczna z okleiną typu "lustro weneckie" - zabezpieczenie widoczności od strony sali wielofunkcyjnej

UWAGA:
PRZED REALIZACJĘ WYMIARY STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO OBMIARU POWYKONAWCZEGO ŚCIAN.

ANTA architekti
Aleksandra Rybak +48 604791302 architekt.anta@gmail.com

INWESTOR:
Gmina Kłodawa
ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Jednostka ewid. Kłodawa, obręb 0002 Kłodawa,
działki nr 27/27 i 27/159, 66-415 Kłodawa, ul.Wojcieszycka,

BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksandra Rybak	NR UPRAW. 77/94/Gw
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. Magdalena Kobierzewska	PODPIS [Podpis]
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Dariusz Górny	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I STOLARKI WEWNĘTRZNEJ	NR RYS. A-45
DATA: 3 STYCZNIA 2020r. GORZÓW WLKP.	